

Artikkelnummer	Bild	Beskrivelse av vare / tjeneste	Pris
20100151		<p>DIO-5084. FG GRAD 3</p> <p>DIO-enhet for alarmseksjoner inklusiv vibrasjonsdetektor tilkobles mot UC-50 via lokalbuss RS485. Tilkobling av maks 2 kortlesere (1 inleser og 1 utleser) Ved tilkobling av en 509 leser skal TB485 adapter tilkobles på terminalbuss tilkoblingen. 7 innganger, dobbeltbalanserte eller strømsløyfe med tilbakestilling. 4 utganger, 2 rele og 2 transistorutganger. Intern 12V-spenningsutgang for forsyning av IR-detektorer.</p> <p>E-nummer: 7340029304332</p>	
56040810		<p>PIR-DETEKTOR. ISC-BPR2-W12 BLUE LINE</p> <p>E-nummer: 7340029306046</p>	
58040164		<p>AD 700 AKUSTISK GLASSBRUDETETektor</p> <p>E-nummer: 7340029310869</p>	
62040100		<p>MK 240 MAGNETKONTAKT MED GJENGER</p> <p>Magnetkontakt beregnet for innfelt montering. Magneten har NC funksjon og benyttes som regel i innbruddsalarmsystemer og adgangskontrollanlegg for overvåkning av dører, porter og vinduer. Både kontakt- og magnetdelene er i metall og utformet som en skrue med gjenger, noe som gjør installasjonen veldig enkel i treverk eller plast. Magnetkontakten er helkapslet i henholdt til beskyttelsesklasse IP67. Til denne magnetkontakten finnes det mye installasjonstilbehør som gjør det enkelt å montere denne både innfelt og utenpåliggende også på metall og andre materialer. Med rett tilbehør kan denne også benyttes på ståldører, kassaskap, garasjeporter osv.</p> <p>E-nummer: 7340029306428</p>	

62040155



MK 250 MAGNETKONTAKT

E-nummer: 7340029306510

62040160



MK 250-6 MAGNETKONTAKT

E-nummer: 7340029306527

62040170



MK 270-2 MAGNETKONTAKT

E-nummer: 7340029306534

62040185



MK 440, FG GRAD 2

E-nummer: 7340029306565

62140176



MK 200-31 RUND MONTASJEPLUGG

Med dette tilbehøret til magnetkontakter fra Alarmtech kan man montere magnetkontakter i metalldører og vinduer som ikke er magnetiske. Kontaktdel og magnetdel skrues inn i adapteret som gjør det mulig å justere avstanden mellom disse ved installasjon. Adapteret har en snap-in funksjon for to ulike godstykkelser - 1mm og 1,5mm.

E-nummer: 7340029308293

64040100



SIR 016 SY SIRENE UTE

E-nummer: 7340029306794

64040141



SD-110W SIRENE INNE, HVIT PLAST

E-nummer: 7340029309085

64040155



SIR 1992 V-LP SIRENE INNE, HVIT M/SAB.

E-nummer: 7340029306848

50085040



AD 800 - GLASSBRUDDDETEKTOR FG GRAD-2

Glassbruddetektor - Grad 2

E-nummer: .

50085041



AD 800 - GLASSBRUDDDETEKTOR FG GRAD-3

Glassbruddetektor med antimask

E-nummer:

20100152



DIO-5084 GEN2 FG GRAD 2,

DIO-enhet for alarmseksjoner og/eller tilkobling av opptil to kortlesere (f.eks. en inn- og en utleser). Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS-485. DIO-enheten har støtte for lesere på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (lask). Krever ikke tilleggskortet "TB-485". DIO-5084 Gen2 FG2, har 8 innganger (dobbelbalanserte eller strømsløyfe med tilbakestilling) & 4 utganger (2 relé- & 2 transistorutganger). Intern 12V-spenningsomformer for at bl.a. kunne strømforsyne IR-detektorer. FG-godkjent i Grad 2

E-nummer: 7340029312092

20100160



DIO-5084 GEN2 FG GRAD 3,

DIO-enhet med borbbskyttelse for alarmseksjoner og/eller tilkobling av opptil to kortlesere (f.eks. en inn- og en utleser). Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS-485. DIO-enheten har støtte for lesere på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (lask). Krever ikke tilleggskortet "TB-485".

E-nummer: 7340029312115

50086110



DUAL DETEKTOR, PDM-IXA12 - 12M VIDVINKEL

E-nummer: 4025515470458

50085033



DUALTECH DETEKTOR (PIR/MW)

Laget for høysikkerhetsinstallasjoner og store eneboliger. Denne detektoren fra Honeywell som kombinerer PIR og mikrobølgedeteksjon vil gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter. Detektoren vil kunne dekke en diameter på inntil 21 meter ved montering 8m fra gulvet. Ved montering på 2,4m vil diameteren for deteksjonen være 12 meter.

E-nummer:

50085015



ECO1000BREL SOKKEL 12V M/RELÉ AUTO-RESET

E-nummer:

50085011



ECO1002A OPTISK/TERMISK RØYKDETEKTOR

E-nummer:

50085010



ECO1003A OPTISK RØYKDETEKTOR

Dette er en profesjonell røykdetektor som leveres med sokkel for 12VDC drift og har reléutgang (NC, C og NO) for tilkobling til alarmsentral eller annet utstyr. Uten innebygget sirene.

E-nummer: 7070791002135

20140270



MAPR 509 KS MIF

Smart betjeningspanel for smidig alarmbetjening

E-nummer: 7340029311484

20140276



MAPR 509 KS PROX/MIF

Smart betjeningspanel for smidig alarmbetjening

E-nummer: 7340029311460

20140267



MAPR TOUCH MIF

Med MapR Touch som alarmpanel får du total oversikt og kontroll over ditt alarmanlegg.

E-nummer: 7340029311576

62040105



MK 240-6 MAGNETKONTAKT MED GJENGER

Magnetkontakt beregnet for innfelt montering. Magneten har NC funksjon og benyttes som regel i innbruddsalarmsystemer og adgangskontrollanlegg for overvåkning av dører, porter og vinduer. Både kontakt- og magnetdelene er i metall og utformet som en skrue med gjenger, noe som gjør installasjonen veldig enkel i treverk eller plast. Magnetkontakten er helkapslet i henholdt til beskyttelsesklasse IP67. Til denne magnetkontakten finnes det mye installasjonstilbehør som gjør det enkelt å montere denne både innfelt og utenpåliggende også på metall og andre materialer. Med rett tilbehør kan denne også benyttes på ståldører, kassaskap, garasjeporter osv.

E-nummer: 7340029306435

50085021



MK 270 MAGNETKONTAKT I METALL FG -GRAD 3

Magnetkontakt for utsatte miljø

E-nummer: .

50085171



MONTASJEPLATE FOR SC100 OG SC105

E-nummer:

50085061



OVERFALLSBRYTER MED 1 KNAPP - PULS

Enkel overfallsbryter med pulsfunksjon og NO/NC utgang. Når knappen trykkes inn vil den automatisk gå tilbake til normalmodus (ingen reset nødvendig). Bryteren har sabotasjebryter som aktiveres når enheten åpnes.

E-nummer:

50085060



OVERFALLSBRYTER MED 1 KNAPP - VARIG

Enkel overfallsbryter med varig funksjon og NC-utgang. Når knappen trykkes inn vil den låses i aktiv status og gå tilbake til normalmodus når knappen trykkes en gang til. Bryteren har sabotasjebryter som aktiveres når enheten åpnes.

E-nummer:

50085031



PIR DETEKTOR DS936 - 360 GRADER, 7,5M

PIR detektor for takmontering med 360 graders deteksjon.

E-nummer: .

50086383



PIR DETEKTOR, TAKMONTERT 360°, 14 M

Panoramadetektor

E-nummer: 782695068588

50086100



PIR-DETEKTOR, PDM-I12 - 12M VIDVINKEL

E-nummer: 4025515470403

50086105



PIR-DETEKTOR, PDM-I12T - 12 M VIDVINKEL (ANTIMASK)

E-nummer: 4025515470373

50085034



PIR-DETEKTOR. ISC-PPR1-W16

E-nummer: 4060039101143

50085035



PIR/MW DETEKTOR M/ ANTIMASK

E-nummer:

50085071



SC100 SEISMISK DETEKTOR FOR HVELV/SAFE

SC100 serien av seismiske detektorer som er ment benyttet for å detektere spesifikke vibrasjoner som oppstår ved forsøk på inntregning i verdiskap. Dette er en universell detektor som kan benyttes for beskyttelse av hvelv, dører, minibanker, safer og andre solide strukturer.

E-nummer:

50085092



SIRENE MED STROBELYS - INNENDØRS

E-nummer:

50085070



SJOKK/VIBRASJONSDETEKTOR - M/RELEUTGANG

Seismisk detektorer som er ment benyttet for å detektere spesifikke vibrasjoner som oppstår ved forsøk på inntregning med mekaniske verktøy.

E-nummer:

50085020



UTENPÅ/INNFELT HVIT MK, NC, FG GRAD-3

Magnetkontakt beregnet for innfelt eller utenpåliggende
montering. FG-godkjent grad 3.

E-nummer: 7070791013605

50085072



VD500 SEISMISK DETEKTOR FOR HVELV/SAFE

E-nummer: