






| Artikelnummer | Bild  | Beskrivelse av vare / tjeneste  | Pris |
|---------------|---|---|------|
| 56040810      |    | <b>PIR-DETEKTOR. ISC-BPR2-W12 BLUE LINE</b><br>E-nummer: 7340029306046  |      |
| 58040164      |    | <b>AD 700 AKUSTISK GLASSBRUDDDETEKTOR</b><br>E-nummer: 7340029310869  |      |
| 62040100      |  | <b>MK 240 MAGNETKONTAKT MED GJENGER</b><br>Magnetkontakt beregnet for innfelt montering. Magneten har NC funksjon og benyttes som regel i innbruddsalarmsystemer og adgangskontrollanlegg for overvåkning av dører, porter og vinduer. Både kontakt- og magnetdelene er i metall og utformet som en skrue med gjenger, noe som gjør installasjonen veldig enkel i treverk eller plast. Magnetkontakten er helkapslet i henholdt til beskyttelsesklasse IP67. Til denne magnetkontakten finnes det mye installasjonstilbehør som gjør det enkelt å montere denne både innfelt og utenpåliggende også på metall og andre materialer. Med rett tilbehør kan denne også benyttes på ståldører, kassaskap, garasjeporter osv.<br><br>E-nummer: 7340029306428 |      |
| 62040155      |  | <b>MK 250 MAGNETKONTAKT</b><br>E-nummer: 7340029306510  |      |
| 62040160      |  | <b>MK 250-6 MAGNETKONTAKT</b><br>E-nummer: 7340029306527  |      |

62040170



## MK 270-2 MAGNETKONTAKT

E-nummer: 7340029306534

62040185



## MK 440, FG GRAD 2

E-nummer: 7340029306565

62140176



## MK 200-31 RUND MONTASJEPLUGG

Med dette tilbehøret til magnetkontakter fra Alarmtech kan man montere magnetkontakter i metalledører og vinduer som ikke er magnetiske. Kontaktdel og magnetdel skrues inn i adapteret som gjør det mulig å justere avstanden mellom disse ved installasjon. Adapteret har en snap-in funksjon for to ulike godstykkelser - 1mm og 1,5mm.

E-nummer: 7340029308293

64040100



## SIR 016 SY SIRENE UTE

E-nummer: 7340029306794

64040141



## SP-203 SIRENE INNE, HVIT PLAST

E-nummer: 7340029309085

64040155



## SIR 1992 V-LP SIRENE INNE, HVIT M/SAB.

E-nummer: 7340029306848

50085020



### UTENPÅ/INNFELLT HVIT MK, NC, FG GRAD-3

Magnetkontakt beregnet for innfelt eller utenpåliggende  
montering. FG-godkjent grad 3.

E-nummer: 7070791013605

50085040



### AD 800 - GLASSBRUDDDETEKTOR FG GRAD-2

Glassbrudddetektor - Grad 2

E-nummer: .

50085041



### AD 800 - GLASSBRUDDDETEKTOR FG GRAD-3

Glassbrudddetektor med antimask

E-nummer: .

50085060



### OVERFALLSBRYTER MED 1 KNAPP - VARIG

Enkel overfallsbryter med varig funksjon og NC-utgang. Når  
knappen trykkes inn vil den låses i aktiv status og gå tilbake  
til normalmodus når knappen trykkes en gang til. Bryteren  
har sabotasjebryter som aktiveres når enheten åpnes.

E-nummer: .

50085061



### OVERFALLSBRYTER MED 1 KNAPP - PULS

Enkel overfallsbryter med pulsfunksjon og NO/NC utgang.  
Når knappen trykkes inn vil den automatisk gå tilbake til  
normalmodus (ingen reset nødvendig). Bryteren har  
sabotasjebryter som aktiveres når enheten åpnes.

E-nummer: .

50085070



### SJOKK/VIBRASJONSDETEKTOR - M/RELEUTGANG

Seismisk detektorer som er ment benyttet for å detektere spesifikke vibrasjoner som oppstår ved forsøk på inntrengning med mekaniske verktøy.

E-nummer: .

50086100



### PIR-DETEKTOR, PDM-I12 - 12M VIDVINKEL

E-nummer: 4025515470403

50086105



### PIR-DETEKTOR, PDM-I12T - 12 M VIDVINKEL (ANTIMASK)

E-nummer: 4025515470373

20100152



### DIO-5084 GEN2 FG GRAD 2,

DIO-enhet for alarmseksjoner og/eller tilkobling av opptil to kortlesere (f.eks. en inn- og en utleser). Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS-485. DIO-enheten har støtte for lesere på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (lask). (Trenger derfor ikke TB-485-kort.) DIO-5084 Gen2 FG2, har 8 innganger (dobbelbalanserte eller strømsløyfe med tilbakestilling) & 4 utganger (2 relé- & 2 transistorutganger). Intern 12V-spenningssomformer for at bl.a. kunne strømforsyne IR-detektorer. FG-godkjent i Grad 2

E-nummer: 7340029312092

20100160



### DIO-5084 GEN2 FG GRAD 3,

DIO-enhet med borbbskyttelse for alarmseksjoner og/eller tilkobling av opptil to kortlesere (f.eks. en inn- og en utleser). Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS-485. DIO-enheten har støtte for lesere på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (lask). (Trenger derfor ikke TB-485-kort.)

E-nummer: 7340029312115

50086110



### DUAL DETEKTOR, PDM-IXA12 - 12M VIDVINKEL

E-nummer: 4025515470458

50085033



### DUALTECH DETEKTOR (PIR/MW)

Laget for høysikkerhetsinstallasjoner og store eneboliger. Denne detektoren fra Honeywell som kombinerer PIR og mikrobølgedeteksjon vil gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter. Detektoren vil kunne dekke en diameter på inntil 21 meter ved montering 8m fra gulvet. Ved montering på 2,4m vil diameteren for deteksjonen være 12 meter.

E-nummer: .

50085015



### ECO1000BREL SOKKEL 12V M/RELÉ AUTO-RESET

E-nummer: .

50085011



### ECO1002A OPTISK/TERMISK RØYKDETEKTOR

E-nummer: .

50085010



### ECO1003A OPTISK RØYKDETEKTOR

Dette er en profesjonell røykdetektor som leveres med sokkel for 12VDC drift og har reléutgang (NC, C og NO) for tilkobling til alarmsentral eller annet utstyr. Uten innebygget sirene.

E-nummer: 7070791002135

62040105

### MK 240-6 MAGNETKONTAKT MED GJENGER

Magnetkontakt beregnet for innfelt montering. Magneten har NC funksjon og benyttes som regel i innbruddsalarmsystemer og adgangskontrollanlegg for overvåkning av dører, porter og vinduer. Både kontakt- og magnetdelene er i metall og utformet som en skrue med gjenger, noe som gjør installasjonen veldig enkel i treverk eller plast. Magnetkontakten er helkapslet i henholdt til beskyttelsesklasse IP67. Til denne magnetkontakten finnes det mye installasjonstilbehør som gjør det enkelt å montere denne både innfelt og utenpåliggende også på metall og andre materialer. Med rett tilbehør kan denne også benyttes på ståldører, kassaskap, garasjeporter osv.



E-nummer: 7340029306435

50085021

### MK 270 MAGNETKONTAKT I METALL FG -GRAD 3

Magnetkontakt for utsatte miljø



E-nummer: .

50085171

### MONTASJEPLATE FOR SC100 OG SC105

E-nummer: .



50085031

### PIR DETEKTOR DS936 - 360 GRADER, 7,5M

PIR detektor for takmontering med 360 graders deteksjon.



E-nummer: .

50085034

### PIR-DETEKTOR. ISC-PPR1-W16

E-nummer: 4060039101143



50085035



## PIR/MW DETEKTOR M/ ANTIMASK

E-nummer: .

50085071



## SC100 SEISMISK DETEKTOR FOR HVELV/SAFE

SC100 serien av seismiske detektorer som er ment benyttet for å detektere spesifikke vibrasjoner som oppstår ved forsøk på inntregning i verdiskap. Dette er en universell detektor som kan benyttes for beskyttelse av hvelv, dører, minibanker, safer og andre solide strukturer.

E-nummer: .

50085092



## SIRENE MED STROBELYS - INNENDØRS

E-nummer: 5905033333130

50085072



## VD500 SEISMISK DETEKTOR FOR HVELV/SAFE

E-nummer: .