







Artikelnummer	Bild	Beskrivelse av vare / tjeneste	Pris
20080150		<p>UC-50/2 GEN2, FG GRAD 2</p> <p>Undersentral (generasjon 2) for opptil 2 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling.</p> <p>E-nummer: 7340029312016</p>	
20080152		<p>UC-50/4 GEN2, FG GRAD 2</p> <p>Undersentral (generasjon 2) for opptil 4 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling.</p> <p>E-nummer: 7340029312023</p>	
20080154		<p>UC-50/8 GEN2, FG GRAD 2</p> <p>Undersentral (generasjon 2) for opptil 8 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling.</p> <p>E-nummer: 7340029312030</p>	
20140142		<p>IP-50 TCP/IP GEN2</p> <p>TCP/IP-modul til UC-50 Gen2. For å tilkoble undersentralen UC-50 Gen2 til et IP-nettverk. Kan også benyttes som minneekspandering til UC-50 Gen2. Følger undersentralens FG-grad.</p> <p>E-nummer: 7340029312122</p>	
94231004		<p>KAPSLING FOR KRETSKORT I PLAST</p> <p>E-nummer: .</p>	

20140202

LS-50 PSTN GEN3



Alarmoverføringsinterface. Tilkoblingskort til alarmsender, PSTN. Kortet monteres i undersentral UC-50 Gen2. Følger undersentralens FG-grad.

E-nummer: 7340029312139

20080156

UC-50/4M GEN2, FG GRAD 2



Undersentral (generasjon 2) for opptil 4 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling.

E-nummer: 7340029312047

20080302

DB-50 GEN2 DELINGSBOKS



Dørsentral for inntil to kortlesere som kan tilkobles I2C- eller TB-485-bussen.(Trenger derfor ikke TB-485-kort.)

E-nummer: 7340029312160

20080312

DB-50 GEN2 LIGHT DELINGSBOKS



Dørsentral for opptil to kortlesere som kan tilkobles I2C- eller TB-485-bussen.(Trenger derfor ikke TB-485-kort.)

E-nummer: 7340029312184

20100122

IO-5044 GEN2, 4 INN- OG 4 UTGANGER



I/O enhet med 4 innganger (dobbelbalanserte) & 4 utganger (elektromekaniske).

E-nummer: 7340029312207

20100116

IO-5008 GEN2, 8 UTGANGER



I/O enhet (ut-enhet) med 8 utganger. (Elektromekaniske)

E-nummer: 7340029312191

24090006

TEL-50 GEN2 TILKOBLINGSMODUL FOR PA



Tilkoblingsmodul mot undersentral og analog telefonlinje. Tilkobles når PA-519/PA-59 skal benyttes. Inkl. 6P4C (RJ11).

E-nummer: 7340029312221

20080306

DB-50W GEN2 DELINGSBOKS WIEGAND



Dørsentral for Wiegand-enheter.

E-nummer: 7340029312177

20140201


LS-50/2 PSTN



E-nummer: 7340029308620

20080160

UC-50/2 GEN2, FG GRAD 3




Undersentral (generasjon 2) for opptil 2 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling. Vibrasjonsdetektor medfølger som sabotasjesikring, pga FG Grad 3.

E-nummer: 7340029312054

20080162

UC-50/4 GEN2, FG GRAD 3



Undersentral (generasjon 2) for opptil 4 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling. Vibrasjonsdetektor medfølger som sabotasjesikring, pga FG Grad 3.

E-nummer: 7340029312061

20080164

UC-50/8 GEN2, FG GRAD 3



Undersentral (generasjon 2) for opptil 8 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling. Vibrasjonsdetektor medfølger som sabotasjesikring, pga FG Grad 3.

E-nummer: 7340029312078

20080166

UC-50/4M GEN2, FG GRAD 3



Undersentral (generasjon 2) for opptil 4 dørmiljøer. (totalt 16 enheter medregnet IO-kort). Undersentralen er adresserbar med sabotasjebeskyttet kapsling. Vibrasjonsdetektor medfølger som sabotasjesikring, pga FG Grad 3.

E-nummer: 7340029312085

20100152

DIO-5084 GEN2 FG GRAD 2,



DIO-enhet for alarmseksjoner og/eller tilkobling av opptil to kortlesere (f.eks. en inn- og en utleser). Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS-485. DIO-enheten har støtte for lesere på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (lask). (Trenger derfor ikke TB-485-kort.) DIO-5084 Gen2 FG2, har 8 innganger (dobbelbalanserte eller strømsløyfe med tilbakestilling) & 4 utganger (2 relé- & 2 transistorutganger). Intern 12V-spenningsomformer for at bl.a. kunne strømforsyne IR-detektorer. FG-godkjent i Grad 2

E-nummer: 7340029312092

20100160

DIO-5084 GEN2 FG GRAD 3,



DIO-enhet med borbbskyttelse for alarmseksjoner og/eller tilkobling av opptil to kortlesere (f.eks. en inn- og en utleser). Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS-485. DIO-enheten har støtte for lesere på Terminalbusen via I2C eller TB-485 (lask). (Trenger derfor ikke TB-485-kort.)

E-nummer: 7340029312115

20080305



DB-50W DELINGSBOKS WIEGAND

Fungerer som en DB-50, men forskjellen er at man tilkobler kortlesere med Wiegandinterface til terminalbussen. DB-50W har 6 innganger og 4 utganger. Tilkobles UC-50 via lokalbuss RS485.

E-nummer: 7340029301478

20100022



IO-5022 GEN2, 2 INN- OG 2 UTGANGER

I/O-enhet (inn-/ut-enhet) med 2 innganger og 2 utganger.

E-nummer: 7340029312344