

PROX/MIF-509KS LESER SVART U/TB485

Artikelnummer: 20170444, E-nummer: 7340029310623

MiFare/Desfire/EM m/kode



Den berøringsfrie 509-leseren er fullt integrert i R-CARD 5000-systemet og passer like bra ute som inne. Leseren har et belyst tastatur og et stort fargedisplay på 2,8 tommer for visning av grafiske symboler og tekst. I displayet vises de vanligste informasjonsmeldinger med store tydelige ikoner, f.eks. «Vis kort» eller «Tast kode». På samme måte får brukeren også rask tilbakemelding på dørens status, for eksempel om den er ulåst eller om alarmen er tilkoblet. Leserens bakgrunnsbilde kan dessuten erstattes med egen logo og valgfri informasjons- eller velkomsttekst.

Leseren har også et innebygd tilgangsstyrt menysystem for de dørstyringer som utføres mer sjelden. Brukeren kan blant annet enkelt bytte PIN-kode direkte på leseren, til- og frakoble alarmområder eller «kjøpe tid» - alt med en unikt og tydelig betjening, takket være den store skjermen og menysystemet.

Unikt for vår 509-leser er dessuten at det i menyene finnes en «hurtighjelp» direkte på skjermen. Hvis brukeren er usikker på hva f.eks. et menyvalg betyr, kan brukeren trykke på 1-tallet for å få en forklarende og lettforståelig hjelpetekst. Det betyr at den usikkerhet som historisk kunne oppstå for brukeren ved f.eks. alarmkommandoer nå er borte. Takket være programvarens oppbygning så trenger man heller aldri trykke inn lange kodekombinasjoner eller tolke diverse lyd- og lyssignaler - alt dette, takket være 509-leseren, hører fortiden til.

Men det er ikke bare bruken av vår leser som er en revolusjon. Den er også utviklet for å gjøre livet enkelt for installatøren. Installasjonen kan forberedes ved at kabel for kommunikasjon og strømtilførsel tilkobles den monterte bakplaten før leserdelen settes på plass. Dette gjør at den elektriske installasjonen kan gjøres klar i god tid før idriftsetting og uten at man risikerer å skade leserne under byggeprosessen. Når det er klart for idriftsetting hektes leseren enkelt opp på bakplaten og skrues fast.

For å ytterligere forenkle installasjonen er bakplaten også forberedt for å kunne monteres på en innfellingsboks. Ønskes dette alternativ, kompletteres bakplaten med et ekstra bokslokk.

509-leserne finnes i svart eller grå, enten som Mifare Classic og Desfire EV2/EV3, eller som en kombinasjon av både Mifare og Prox (EM4200).



Utførelse:	Slagfast PC/ABS-plast og herdet glass. Svart
Display:	2,8-tommers fargedisplay med QVGA-oppløsning
Systemkrav R-CARD M5:	Versjon 5.40.2 eller nyere
Systemkrav UC-50:	Versjon 2.91F8 eller nyere
Systemkrav DB-50/DB-50 Light:	Versjon 3.06 eller nyere
Systemkrav DIO-5084:	Versjon 2.10 eller nyere
Tilkoblinger:	Lokalbuss RS-485
Kommunikasjon:	Lokalbuss RS-485
Matespenning:	12-30 V DC SELV
Strømtrekk:	Maks 65 mA @ 24 V DC
Vekt:	0,2 kg
Temperaturområde:	-30 til +60 °C
Mål (BxHxD):	71,3x186,4x21,4 mm
Kapslingsklasse:	IP 43
IK-klasse:	IK 08
Leseteknikk:	Desfire EV2/EV3, Mifare Classic og EM4102/4200
Senderfrekvens:	125 KHz
Leseavstand:	Ca. 3 cm avhengig av transponder
Avlesing som støttes:	Desfire RCO App, Mifare serie- og sektorlesing, EM4200
FG-godkjenning:	Grad 3