

LOCKR-CYL MIF80XAS UTLESER

Artikkelnummer: 20181034, E-nummer: 7340029311651

Elektronisk sylinder



LockR MIF80xAS Offline rundsylinder med sylinderring av rustfritt stål for montering innendørs på dørens innside. Sylinderring tilpasset for ovalsyndylinder kan behøves borres opp til 43 mm for å passe rundsyndylinder. MIF80xA støtter leseteknikkene Desfire EV2/EV3 med RCO app eller Mifare Classic med sektorlesing. RCO anbefaler å ikke benytte svarte tagger/kort.

Teknisk beskrivelse:

Sylindringen fungerer som en NoKey Offline i M5 hvilket betyr at LockR-Cyl har samme system-begrensninger. M5 kan maksimalt ha 2047 offlineenheter (Sylindringer + NoKey) pr domene. Krav for at sylindringer skal fungere er M5 versjon M5 5.47.x samt at anlegget har relevant antall onlinelesere med støtte for initiering av tagger/kort. Sylindringen leveres med støtte for Desfire EV2 og Mifare Classic. Ved batteribytte holder sylindringen konfigurasjonen i 3 timer. Er den strømløs lengre enn dette, må sylindringen omprogrammeres. Sylindringen har innebygd klokke og kalender som stilles ved idriftsetting med ODM-programvaren. Klokken justeres automatisk hver gang ODM-programvaren kommuniserer med enheten. ODM-programmet benyttes alltid ved idriftsetting, programmering, oppdatering av firmware, samt ved behov for detaljert hendelseslogg.

Utførelse:	Sylinderring i rustfritt stål
Systemkrav R-CARD M5:	5.47 eller nyere
Matespenning:	6V 2*CR2 batterier, må oppfylle IEC-60086-4
Vekt:	460g + (shims 32,5g)
Temperaturområde:	-25 - +65 °C
Kapslingsklasse:	Kun innendørs
IK-klasse:	IK08
Leseteknikk:	Desfire EV2/Mifare Classic
Senderfrekvens:	13,56 Mhz
Leseavstand:	2-4 cm avhengig av transponder
Avlesing som støttes:	Desfire EV2 RCO App eller Classic sektor