



NOKEY MIF-523 KG21 MOTORLÅS

Artikelnummer: 20180715, E-nummer: 7340029310456

u/vrider m/daglås





Utførelse:	Sølvmetallic. Chassis/håndtak i sink. (Dag-/Nattlås)
Systemkrav R-CARD M5:	Versjon 5.40.2 eller nyere
Systemkrav UC-50:	Versjon 2.90 eller nyere
Tilkoblinger:	Lokalbuss RS-485
Mål innv. enhet (BxHxD):	68x290x25 mm
Matespenning:	18-30 V DC SELV
Strømtrekk:	Nominelt 60 mA @ 24 V DC. Maks 600 mA @ 24 V DC
Strømtrekk (standby):	Maks 55 mA @ 24 V DC
Strømtrekk (aktivering):	Maks 560 mA @ 24 V DC
Vekt:	Utside 1,34 kg, Innside 1,63 kg
Vekt innv. enhet:	1,63 kg
Temperaturområde:	Innside: +5 til +40 °C, Utside: -25 til +55 °C
Mål (BxHxD):	67x270x17 mm
Leseteknikk:	Desfire EV2, Mifare Classic
Senderfrekvens:	13,56 MHz
Leseavstand:	Ca. 2 cm avhengig av transponder
Avlesing som støttes:	Desfire EV2 RCO RAID, Mifare serie- og sektorlesing
Dørbladtykkelse standard:	38-80 mm
Dørbladets tykkelse med tilbehørskit:	81-110 mm
Opplåsingstid:	Under 500 millisekund
Låskasser:	Sylinderrotasjon 360-graders vridning
FG-godkjenning:	Klasse 3